

CONFIGURAZIONE CLIENT OUTLOOK 2007

Introduzione

La presente guida fornisce le istruzioni per il collegamento di clients Outlook 2007 alla casella di posta di Google attiva sul dominio dell'Università degli Studi di Sassari “@uniss.it”.

Si presume che l'utente abbia già eseguito la prima connessione al sistema web di Google (link <http://aiit.uniss.it/node/135>).


Il collegamento tramite clients è *sconsigliato* in quanto non permette l'integrazione del servizio di posta con gli altri servizi attivi sull'account Google Apps, come ad esempio l'invio di files di grandi dimensioni (anche GB) attraverso “Drive”.

Il suo impiego può essere utile nella procedura di migrazione della posta ricevuta prima del passaggio al sistema Google, e conservata sul client nella postazione utente.


Configurazione casella

Aprire il programma Outlook 2007.


Cliccare sul menù “Strumenti → Impostazioni account...”, come da esempio:




Cliccare sul bottone “Nuovo...”.




Cliccare su “Avanti”.



Porre il check su “Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi” e cliccare su “Avanti”.




Cliccare su “Avanti”.




Nella finestra di configurazione inserire i seguenti dati:

- Nome: <il proprio nome>
- Indirizzo di posta elettronica: <la propria email>
- Tipo account: IMAP
- Server posta in arrivo: imap.gmail.com
- Server posta in uscita (SMTP): smtp.gmail.com
- Nome utente: nome account comprensivo di @uniss.it
- password: la password impostata sul sistema web di Google

e cliccare su “Altre impostazioni...”.




Cliccare sulla scheda “*Server della posta in uscita*”, porre il check su “*Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione*” e su “*Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo*”.




Cliccare sulla scheda “*Impostazioni avanzate*” e inserire i seguenti dati, come da esempio:

- Server posta in arrivo (IMAP): 993 – SSL
- Server posta in uscita (SMTP): 587 – TLS

Nota bene: durante la modifica TLS potrebbe modificarsi il valore SMTP in 25, rimettere 587



Cliccare su “*OK*”.
Cliccare su “*Avanti*”.
Cliccare su “*Fine*”.



Cliccare su “Chiudi”.

