



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

"Costruzione della nuova sede del Dipartimento di Chimica e Farmacia complesso Monserrato -
Progettazione esecutiva arredi per allestimento laboratori chimici"

Progetto rinnovamento laboratori dipartimento Medicina Chirurgia e Farmacia

CUP J84D22001630006

Il Dirigente Area Appalti ed Edilizia
e Responsabile Unico Progetto
Ing. Simone Loddo



S.B.arch. Bargone Architetti Associati
(progetto architettonico, urbanistica, opere esterne, calcolo della spesa,
sicurezza in fase di progettazione)

Via del Colle di Mezzo 15, 00143 ROMA pec:
federico.bargone@archiworldpec.it

Arch. **Federico Bargone**
Arch. **Francesco Bartolucci**
Geom. **Massimo Baldini**
Arch. **Fabrizio Pisoni**
Arch. **Elvis Andon**

PROGETTO ESECUTIVO ARREDI TECNICI

ARREDI TECNICI				NOME FILE: AT-ET-05.pdf	
Elenco Prezzi				SCALA:	AT-ET-05
AGG:	DATA:	DESCRIZIONE:	AGG:	DATA:	DESCRIZIONE:
	Marzo 2026	EMISSIONE			

VOCE	DESCRIZIONE E SPECIFICHE TECNICHE	IMPORTO UNITARIO
ARMADI 1200	1 x Armadio - larghezza 1200 mm, maniglia in alluminio 2 Ante a battente, 4 ripiani fissi regolabili in altezza Profondità 550mm Altezza 2090mm	€ 1.127,00
ARMADI 600 - tipo A	1 x Armadio - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio 1 Anta a battente, 4 ripiani fissi regolabili in altezza Profondità 550mm Altezza 2090mm	€679,00
ARMADI 600 - tipo B	1 x Armadio (acciaio rivestito alle polveri) - larghezza 600mm, maniglia in acciaio 1 Anta a battente, 4 ripiani fissi regolabili in altezza Profondità 550mm Altezza 2090mm	€958,00
ARMADI 900	1 x Armadio (acciaio rivestito alle polveri) - larghezza 900 mm, maniglia in acciaio 2 Ante a battente, 4 ripiani fissi regolabili in altezza Profondità 550mm Altezza 2090mm	€1.413,00
ARMADI ACIDI & BASI	1 x Armadio a pavimento per acidi e basi 600- Asecos Armadio alto con anta a battente, porta con cerniera a sinistra, con chiusura a cilindro profilato. 2 ante Dim. Esterne Dim. Interne Larghezza: 597 mm 485 mm Profondità: 603 mm 570 mm Altezza: 1965 mm 914 mm 1 x Armadio a pavimento per acidi & basi 1200 - Asecos Armadio alto con anta a battente, porta con cerniera a sinistra, con chiusura a cilindro profilato Dim. Esterne Dim. Interne Larghezza: 1197 mm 485 mm Profondità: 603 mm 570 mm Altezza: 1965 mm 1869 mm	€9.717,00
ARMADI SOLVENTI 900	1 x Armadio a pavimento per solventi - Asecos. Costruito e certificato secondo norme EN 14 470 Parte 1. 2 ante Dim. Esterne Dim. Interne Larghezza: 900 mm 750 mm Profondità: 615 mm 520 mm Altezza: 1968 mm 1740 mm	€6.023,00
ARMADIO ASPIRATO 600	1 x Armadio - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio 1 Anta a battente, 4 ripiani fissi regolabili in altezza Profondità 550mm Altezza 2090mm Aspirazione attacco di areazione	€736,00

BANCHI 1800 - tipo A	Larghezza [mm] 1800 - Profondità [mm] 750 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1800mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti. Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm <u>Pensili</u> 2 x Pensile - 900x350x760 mm, maniglia in alluminio 2 Ante a battente 1 ripiano fisso regolabile in altezza <u>Piano di lavoro</u> 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus. 674 x 20 mm <u>strutture portanti</u> 1 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 750mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto gas puri</u> 1 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi. Produttore rubinetti Spectron. Materiale ottone. Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio. Campo di pressione fino a 10 bar. Tipologia gas elio - He 1 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito 1 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5 1 x Maggiorazione per installazione alimentazione rame pulito da sopra <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 1 x pannello attrezzato con 8 x Prese elettriche 230V 16A 2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobiletti</u> 2 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 3 Cassetti altezza 150 mm. 1 Cassetto altezza 200 mm. Profondità 550mm 1 x Sgabello fisso con sedile tondello in tessuto o ecopelle, elevazione a gas e con poggiatesta	€8.774,00
-----------------------------	---	------------------

BANCHI 1800 - tipo B	Larghezza [mm] 1800 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1800mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti. Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm 2 x Pozzetta in polipropilene, 290 x 102 x 168 mm, per alzata (incluso sifone) <u>Piano di lavoro</u> 1 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1800x825 o 852x25/32mm strutture portanti 1 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto fluidi/gas</u> 2 x Erogatore - Acqua potabile, fredda (WPC) 2 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V) 2 x Rete di alimentazione 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 2 x Rete di scarico 2 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 1 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 1 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobiletto</u> 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza. Profondità 550mm	€8.073,00
BANCHI 1800 - tipo C	Larghezza [mm] 1800 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1800mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti 1 x Pozzetta in polipropilene, 290 x 102 x 168 mm, per alzata (incluso sifone) <u>Piano di lavoro</u> 1 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1800x825 o 852x25/32mm strutture portanti 1 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto fluidi/gas</u> 1 x Erogatore - Acqua potabile, fredda (WPC) 2 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V) 1 x Erogatore da alzata per - Aria compressa (CA) 3 x Rete di alimentazione 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 1 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobiletto</u> 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza. Profondità 550mm	€6.571,00

BANCHI 2400 - tipo A	Larghezza [mm] 2400 - Profondità [mm] 750 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 <u>Sistema portaservizi</u> 1 x Canale porta utenze, 900mm x 184 x 252mm incl. unità base, copertura laminato da 5 mm <u>Piano di lavoro</u> 2,4 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 750 x 20 mm <u>strutture portanti</u> 2 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 750mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto gas puri</u> 1 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi. Produttore rubinetti Spectron. Materiale ottone. Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio. Campo di pressione fino a 10 bar. Tipologia gas aria compressa CA 1 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi. Produttore rubinetti Spectron. Materiale ottone. Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio. Campo di pressione fino a 10 bar. Tipologia gas idrogeno - H2 1 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi. Produttore rubinetti Spectron. Materiale ottone. Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio. Campo di pressione fino a 10 bar. Tipologia gas elio - He 1 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi. Produttore rubinetti Spectron. Materiale ottone. Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio. Campo di pressione fino a 10 bar. Tipologia gas azoto - N2 4 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito 4 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5 4 x Maggiorazione per installazione alimentazione rame pulito da sopra <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico 2 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss 2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobiletti</u> 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 3 Cassetti altezza 150 mm. 1 Cassetto altezza 200 mm. Profondità 550mm 1 x Sgabello fisso dotato di sedile e schienale in faggio, elevazione a gas e con poggiatesta	€8.776,00
-----------------------------	---	------------------

BANCHI 2400 - tipo AA	Larghezza [mm] 2400 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti <u>Pensili</u> 2 x Pensile - 1200x350x760 mm, maniglia in alluminio 2 Ante a battente 1 Pannello centrale, 1 ripiano fisso regolabile in altezza (sinistro+destra) <u>Piano di lavoro</u> 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 824 x 20 mm 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 824 x 20 mm <u>strutture portanti</u> 2 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 2 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobiletti</u> 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio 3 Cassetti altezza 150 mm 1 Cassetto altezza 200 mm Profondità 550mm 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza. Profondità 550mm	€7.955,00
------------------------------	--	------------------

BANCHI 2400 - tipo B	Larghezza [mm] 2400 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti. Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti 2 x Pozzetta in polipropilene, 290 x 102 x 168 mm, per alzata (incluso sifone) <u>Piano di lavoro</u> 2 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1200x825 o 852x25/32mm <u>strutture portanti</u> 2 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto fluidi/gas</u> 2 x Erogatore - Acqua potabile, fredda (WPC) 3 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V) 1 x Erogatore da alzata per - Aria compressa (CA) 3 x Rete di alimentazione 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 2 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobiletti</u> 2 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza. Profondità 550mm	€11.129,00
BANCHI 2400 - tipo E	Larghezza [mm] 2400 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti. Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti 2 x Pozzetta in polipropilene, 290 x 102 x 168 mm, per alzata (incluso sifone) <u>Piano di lavoro</u> 2 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1200x825 o 852x25/32mm <u>strutture portanti</u> 2 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto fluidi/gas</u> 2 x Erogatore - Acqua potabile, fredda (WPC) 4 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V) 2 x Rete di alimentazione 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 2 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobiletti</u> 2 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza. Profondità 550mm	€10.591,00

BANCHI 3300 - tipo A	Larghezza [mm] 3300 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1500mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti. Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1800mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti <u>Pensili</u> 3 x Pensile - 900x350x760 mm, maniglia in alluminio 2 Ante a battente 1 ripiano fisso regolabile in altezza 1 x Pensile - 600x350x760 mm, maniglia in alluminio 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza <u>Piano di lavoro</u> 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 824 x 20 mm 1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 824 x 20 mm <u>strutture portanti</u> 1 x Struttura a U rovescia - 1500mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni 1 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 2 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobiletti</u> 2 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 3 Cassetti altezza 150 mm. 1 Cassetto altezza 200 mm. Profondità 550mm 2 x Sgabello fisso con sedile tondello in tessuto o ecopelle, elevazione a gas e con poggiatesta	€10.683,00
-----------------------------	---	-------------------

BANCHI 3300 - tipo B	Larghezza [mm] 3300 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1500mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1800mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti. Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm 2 x Pozzetta in polipropilene, 290 x 102 x 168 mm, per alzata (incluso sifone) <u>Pensili</u> 3 x Pensile - 900x350x760 mm, maniglia in alluminio 2 Ante a battente 1 ripiano fisso regolabile in altezza 1 x Pensile - 600x350x760 mm, maniglia in alluminio 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza <u>Piano di lavoro</u> 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 824 x 20 mm 1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 824 x 20 mm <u>strutture portanti</u> 1 x Struttura a U rovescia - 1500mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni 1 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto fluidi/gas</u> 2 x Erogatore - Acqua potabile, fredda (WPC) 2 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V) 2 x Rete di alimentazione 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 2 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobilietti</u> 2 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 3 Cassetti altezza 150 mm. 1 Cassetto altezza 200 mm. Profondità 550mm 2 x Sgabello fisso con sedile tondello in tessuto o ecopelle, elevazione a gas e con poggia piedi	€13.817,00
-----------------------------	---	-------------------

BANCHI 3600	Larghezza [mm] 3600 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1800mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti. Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1800mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti <u>Piano di lavoro</u> 2 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1800x825 o 852x25/32mm strutture portanti 2 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto fluidi/gas</u> 2 x Erogatore da alzata per - Aria compressa (CA) 1 x Rete di alimentazione 1 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 2 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobiletti</u> 2 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza. Profondità 550mm	€10.525,00
BANCHI 4800 - tipo A	Larghezza [mm] 4800 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 2 x Alzata tecnica per banco a parete - 1500mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1800mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti. Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm <u>Piano di lavoro</u> 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 824 x 20 mm 1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 824 x 20 mm 1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 824 x 20 mm <u>strutture portanti</u> 2 x Struttura a U rovescia - 1500mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni 1 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 3 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 3 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobiletti</u> 3 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza. Profondità 550mm. 2 x Sgabello fisso con sedile tondello in tessuto o ecopelle, elevazione a gas e con poggiatesta	€7.809,00

BANCHI 4800 - tipo B	Larghezza [mm] 4800 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 2 x Alzata tecnica per banco a parete - 1800mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm 1 x Pozzetta in polipropilene, 290 x 102 x 168 mm, per alzata (incluso sifone) <u>Piano di lavoro</u> 2 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1800x825 o 852x25/32mm 1 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1200x825 o 852x25/32mm <u>strutture portanti</u> 2 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni 1 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto fluidi/gas</u> 1 x Erogatore - Acqua fredda demineralizzata (WDC) 2 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V) 2 x Rete di alimentazione 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 3 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 3 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobiletti</u> 3 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza. Profondità 550mm	€15.674,00
-----------------------------	---	-------------------

BANCHI 6300 - tipo A	Larghezza [mm] 6300 - Profondità [mm] 750 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 <u>Sistema portaservizi</u> 4 x Canale porta utenze, 1200mm x 184 x 252mm incl. unità base, copertura laminato da 5 mm 1 x Canale porta utenze, 1500mm x 184 x 252mm incl. unità base, copertura laminato da 5 mm 1 x Carter di copertura per tubazioni provenienti da soffitto <u>Piano di lavoro</u> 1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 750 x 20 mm 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 750 x 20 mm 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 750 x 20 mm 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 750 x 20 mm 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 750 x 20 mm 1 x Sagomatura Piano laminato strutture portanti 1 x Struttura a U rovescia - 1500mm x 750mm x 900mm con pannello vano installazioni 4 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 750mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto gas puri</u> 2 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi. Produttore rubinetti Spectron Materiale ottone Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio Campo di pressione fino a 10 bar Tipologia gas aria compressa CA 2 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi Produttore rubinetti Spectron Materiale ottone Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio Campo di pressione fino a 10 bar Tipologia gas idrogeno - H2 2 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi Produttore rubinetti Spectron Materiale ottone Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio Campo di pressione fino a 10 bar Tipologia gas elio - He 2 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi Produttore rubinetti Spectron Materiale ottone Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio Campo di pressione fino a 10 bar Tipologia gas azoto - N2 4 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito 4 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5 4 x Maggiorazione per installazione alimentazione rame pulito da sopra <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 6 x pannello attrezzato con 8 x Prese elettriche 230V 16A Cablaggio non contenente alogeni 12 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C Cablaggio non contenente alogeni 1 x Linea equipotenziale Cablaggio non contenente alogeni <u>Mobiletti</u> 4 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 3 Cassetti altezza 150 mm. 1 Cassetto altezza 200 mm. Profondità 550mm 4 x Sgabello fisso dotato di sedile e schienale in faggio, elevazione a gas e con poggiatesta	€30.514,00
-----------------------------	---	-------------------

BANCHI 6300B- tipo A	Larghezza [mm] 6300 - Profondità [mm] 750 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 <u>Sistema portaservizi</u> 4 x Canale porta utenze, 1200mm x 184 x 252mm incl. unità base, copertura laminato da 5 mm 1 x Canale porta utenze, 1500mm x 184 x 252mm incl. unità base, copertura laminato da 5 mm 1 x Carter di copertura per tubazioni provenienti da soffitto <u>Piano di lavoro</u> 1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 750 x 20 mm 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 750 x 20 mm 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 750 x 20 mm 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 750 x 20 mm 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 750 x 20 mm 1 x Sagomatura Piano laminato <u>strutture portanti</u> 1 x Struttura a U rovescia - 1500mm x 750mm x 900mm con pannello vano installazioni 4 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 750mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto gas puri</u> 2 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi. Produttore rubinetti Spectron. Materiale ottone. Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio. Campo di pressione fino a 10 bar. Tipologia gas aria compressa CA 2 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi. Produttore rubinetti Spectron. Materiale ottone. Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio. Campo di pressione fino a 10 bar. Tipologia gas idrogeno - H2 2 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi. Produttore rubinetti Spectron. Materiale ottone. Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio. Campo di pressione fino a 10 bar. Tipologia gas elio - He 2 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi. Produttore rubinetti Spectron. Materiale ottone. Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio. Campo di pressione fino a 10 bar. Tipologia gas azoto - N2 4 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito 4 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5 4 x Maggiorazione per installazione alimentazione rame pulito da sopra <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 6 x pannello attrezzato con 8 x Prese elettriche 230V 16A Cablaggio non contenente alogeni 12 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C. Cablaggio non contenente alogeni 1 x Linea equipotenziale. Cablaggio non contenente alogeni <u>Mobiletti</u> 4 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 3 Cassetti altezza 150 mm. 1 Cassetto altezza 200 mm. Profondità 550mm 4 x Sgabello fisso dotato di sedile e schienale in faggio, elevazione a gas e con poggiatesta	€27.241,00
---------------------------------	--	-------------------

BANCHI CENTRALI 2400	Larghezza [mm] 2400 - Profondità [mm] 1800 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1200mm x 900mm x 1602mm con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm. Portaservizi/parasp. carter di ispezione 300 mm 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1200mm x 900mm x 1602mm con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm 4 x Cremagliera destra/sinistra per accessori. Larghezza standard 1200mm 4 x Mensola strumentazione 1200mm x 300 mm in legno e materiale plastico <u>Piano di lavoro</u> 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 900 x 20 mm 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 900 x 20 mm 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 900 x 20 mm 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 900 x 20 mm 4 x Sagomatura Piano laminato 3 x Foro 2 x Pozzetta di scarico in polipropilene 230 x 75 x 126 mm strutture portanti 4 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto fluidi/gas</u> 3 x Rubinetto braccio mobile - uscita 200 mm - Acqua potabile, fredda (WPC) 1 x Rete di alimentazione 1 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Impianto gas puri</u> 1 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi Produttore rubinetti Spectron. Materiale ottone. Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio. Campo di pressione fino a 10 bar. Tipologia gas biossido di carbonio - CO2 1 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito 1 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5 1 x Maggiorazione per installazione alimentazione rame pulito da sopra <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 4 x Pannello elettrico 12 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss 4 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobili</u> 4 x Sgabello fisso con sedile tondello in faggio, elevazione a gas e con poggiatesta	€16.646,00
-----------------------------	---	-------------------

BANCHI CENTRALI 3600 - tipo A	Larghezza [mm] 3600 - Profondità [mm] 1800 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm con canale porta utenze sui due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm ,area comunicante carter di ispezione 300 mm 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm con canale porta utenze sui due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm 4 x Cremagliera destra/sinistra per accessori. Larghezza standard 1800mm 4 x Mensola strumentazione 1800mm x 300 mm in legno e materiale plastico <u>Piano di lavoro</u> 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 750 x 20 mm 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 750 x 20 mm 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 750 x 20 mm 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 750 x 20 mm 4 x Sagomatura Piano laminato strutture portanti 4 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 750mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 4 x Pannello elettrico 12 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss 4 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale 2 x Sgabello fisso con sedile tondello in faggio, elevazione a gas e con poggiatesta	€12.654,00
--	--	-------------------

BANCHI CENTRALI 3600 - tipo B	Larghezza [mm] 3600 - Profondità [mm] 1800 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm. Portaservizi/parasp. carter di ispezione 300 mm 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm 4 x Cremagliera destra/sinistra per accessori Larghezza standard 1800mm 4 x Mensola strumentazione 1800mm x 300 mm in legno e materiale plastico <u>Sistema di aspirazione</u> 1 x Aspirazione localizzata formata da: Braccio aspirante Modello 75 composto da: - Snodi colore bianco, realizzati in polipropilene resistente ai solventi e acidi - Bracci tubazioni in alluminio anodizzato - Tiranti a vite e molle in acciaio inossidabile e resistente agli acidi - Ogni braccio è provvisto di serranda per aumentare o diminuire il flusso d'aria Cappa di aspirazione Modello 75 in polipropilene (PP), da fissare sul braccio aspirante. Diametro: 350 mm Con fissaggio su alzata tecnica 1 x Interruttore per aspiratore 0-1. 1 pulsante luminoso verde 1 x Salvamotore 1,0 - 1,6 A - Trifase <u>Piano di lavoro</u> 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 900 x 20 mm 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 900 x 20 mm 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 900 x 20 mm 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 900 x 20 mm 4 x Sagomatura Piano laminato <u>strutture portanti</u> 4 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto fluidi/gas</u> 1 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V) 1 x Rete di alimentazione 1 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 4 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 4 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale 1 x Sgabello fisso con sedile tondello in faggio, elevazione a gas e con poggiatesta	€16.932,00
--	---	-------------------

BANCHI CENTRALI 3600 - tipo D	Larghezza [mm] 3600 - Profondità [mm] 1800 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm. Portaservizi/parasp. carter di ispezione 300 mm 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm 1 x Num. 2 pozzette in polipropilene dim. 290 x 102 x 168 mm posizionate schiena a schiena sull'alzata centrale, (sifone incluso) 4 x Cremagliera destra/sinistra per accessori. Larghezza standard 1800mm 4 x Mensola strumentazione 1800mm x 300 mm in legno e materiale plastico <u>Piano di lavoro</u> 3,6 m Fascia in melamina 3,6 m Fascia in melamina 4 x squadretta di supporto per piano di lavoro 4 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1800x825 o 852x25/32mm 2 x Pozzetta in gres monolitico 280x140x155 2 x Fori per servizi <u>strutture portanti</u> 4 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto fluidi/gas</u> 2 x Rubinetto braccio mobile - uscita 200 mm - Acqua potabile, fredda (WPC) 4 x Erogatore da alzata per - Aria compressa (CA) 4 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V) 3 x Rete di alimentazione 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 4 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 4 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobiletto</u> 4 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza. Profondità 550mm	€23.612,00
--	---	-------------------

BANCHI CENTRALI 3600 - tipo E	Larghezza [mm] 3600 - Profondità [mm] 1800 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm. Portaservizi/parasp. carter di ispezione 300 mm 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm 4 x Cremagliera destra/sinistra per accessori. Larghezza standard 1800mm 4 x Mensola strumentazione 1800mm x 300 mm in legno e materiale plastico <u>Piano di lavoro</u> 3,6 m Fascia in melamina 4 x Squadretta di supporto per piano di lavoro 4 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1800x825 o 852x25/32mm 2 x Pozzetta in gres monolitico 280x140x155 2 x Fori per servizi <u>strutture portanti</u> 4 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto fluidi/gas</u> 2 x Rubinetto braccio mobile - uscita 200 mm - Acqua potabile, fredda (WPC) 4 x Erogatore da alzata per - Aria compressa (CA) 4 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V) 3 x Rete di alimentazione 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 4 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 4 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobiletti</u> 4 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso. Regolabile in altezza. Profondità 550mm	€23.383,00
--	--	-------------------

BANCHI CENTRALI 5400	Larghezza [mm] 5400 - Profondità [mm] 1800 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 2 x Alzata tecnica per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti 1 x Alzata tecnica per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti. Portaservizi/parasp. carter di ispezione 300 mm 1 x Num. 2 pozzette in polipropilene dim. 290 x 102 x 168 mm posizionate schiena a schiena sull'alzata centrale, (sifone incluso) 6 x Cremagliera destra/sinistra per accessori. Larghezza standard 1800mm 6 x Mensola strumentazione 1800mm x 300 mm in legno e materiale plastico <u>Piano di lavoro</u> 5,4 m Fascia in melamina 6 x squadretta di supporto per piano di lavoro 6 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1800x825 o 852x25/32mm 2 x Pozzetta in gres monolitico 280x140x155 2 x Fori per servizi <u>strutture portanti</u> 6 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto fluidi/gas</u> 2 x Rubinetto braccio mobile - uscita 200 mm - Acqua potabile, fredda (WPC) 2 x Erogatore da alzata per - Aria compressa (CA) 4 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V) 3 x Rete di alimentazione 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 6 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 6 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobiletti</u> 6 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso. Regolabile in altezza. Profondità 550mm	€32.066,00
-------------------------	---	-------------------

BANCO ANGOLARE 1800+900	Larghezza [mm] 1800+900 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1800mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti. Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 900mm x 900mm x 1790 mm. con canale porta utenze e portareagenti 1 x Pozzetta in polipropilene, 290 x 102 x 168 mm, per alzata (incluso sifone) <u>Piano di lavoro</u> 1 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1800x825 o 852x25/32mm 1 x Piano di lavoro in grès monolitico - 900x825 o 852x25/32mm <u>strutture portanti</u> 1 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni 1 x Struttura a U rovescia - 900mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto fluidi/gas</u> 1 x Erogatore - Acqua potabile, fredda (WPC) 2 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V) 1 x Erogatore da alzata per - Aria compressa (CA) 3 x Rete di alimentazione 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 1 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobiletti</u> 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso. Regolabile in altezza. Profondità 550mm	€10.039,00
-------------------------------	---	-------------------

BANCO CENTRALE 1800 - tipo A	Larghezza [mm] 1800 - Profondità [mm] 1800 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm. Portaservizi/parasp. carter di ispezione 300 mm 2 x Cremagliera destra/sinistra per accessori. Larghezza standard 1800mm 2 x Mensola strumentazione 1800mm x 300 mm in legno e materiale plastico <u>Piano di lavoro</u> 1,8 m Fascia in melamina 1,8 m Fascia in melamina 2 x squadretta di supporto per piano di lavoro 2 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1800x825 o 852x25/32mm 1 x Pozzetta in gres monolitico 280x140x155 2 x Fori per servizi <u>strutture portanti</u> 2 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto fluidi/gas</u> 2 x Rubinetto braccio mobile - uscita 200 mm - Acqua potabile, fredda (WPC) 2 x Erogatore da alzata per - Aria compressa (CA) 4 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V) 3 x Rete di alimentazione 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 2 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobiletto</u> 2 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso . Regolabile in altezza. Profondità 550mm	€13.997,00
---	--	-------------------

BANCO CENTRALE 1800 - tipo B	Larghezza [mm] 1800 - Profondità [mm] 1800 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm. Portaservizi/parasp. carter di ispezione 300 mm 2 x Cremagliera destra/sinistra per accessori. Larghezza standard 1800mm 2 x Mensola strumentazione 1800mm x 300 mm in legno e materiale plastico <u>Piano di lavoro</u> 2 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1800x825 o 852x25/32mm 1,8 m Fascia in melamina 1,8 m Fascia in melamina 2 x squadretta di supporto per piano di lavoro <u>strutture portanti</u> 2 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 2 x Pannello elettrico 8 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss 2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobiletti</u> 2 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza. Profondità 550mm	€10.435,00
BANCO LAVELLO 1200 - tipo A	Larghezza [mm] 1200 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti. Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm 1 x Pannello scolavetrerie per canala porta utenze - Pannello scolavetrerie 300 x260 mm con 11 pioli in polipropilene - Vaschette di scolo <u>Piano di lavoro</u> 1,2 m Piano di lavoro in polipropilene con bordo di contenimento. dimensioni: x 672 x 30/37 mm 1 x Lavello in polipropilene 500 x 400 x 250 mm <u>Impianto fluidi/gas</u> 1 x Miscelatore da alzata. uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC) 1 x Lavaocchi a doccetta estraibile mono-oculare (da installare su alzata) comprensivo di: - doccetta con gomma paraocchi, getto dell'acqua dall'estremità della doccetta - tubo flessibile 1500 mm, con attacco flessibile 1/2" - Lavaocchi (WPC) 2 x Rete di alimentazione 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Mobiletti</u> 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 1200 mm, maniglia in alluminio. 2 Ante a battente. Profondità 550mm	€6.218,00

BANCO LAVELLO 1200 - tipo B	Larghezza [mm] 1200 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori Larghezza standard 1200mm 1 x Mensola strumentazione 1200mm x 300 mm in legno e materiale plastico <u>Piano di lavoro</u> 1 x Piano di lavoro in grès monolitico - 1200x825 o 852x25/32mm 2 x Vasca in gres monolitico dim. utili 400x400x330 <u>Impianto fluidi/gas</u> 2 x Miscelatore da alzata, uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC) 1 x Lavaocchi a doccetta estraibile mono-oculare (da installare su alzata) comprensivo di: - doccetta con gomma paraocchi, getto dell'acqua dall'estremità della doccetta - tubo flessibile 1500 mm, con attacco flessibile 1/2" - Lavaocchi (WPC) 2 x Rete di alimentazione 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Mobiletti</u> 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 1200 mm, maniglia in alluminio. 2 Ante a battente. Profondità 550mm	€7.166,00
BANCO LAVELLO 1200 - tipo C		€8.160,00
BANCO LAVELLO 1500	Larghezza [mm] 1500 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1500mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti 1 x Pannello scolavetrerie di testata al banco centrale. Dimensioni - 600/260 mm composto da: - 2 Pannelli scolavetreria 300 x360 mm con 9 pioli in polipropilene - 2 Vaschette di scolo - 1 Pannello di supporto <u>Piano di lavoro</u> 1,5 m Piano di lavoro in polipropilene con bordo di contenimento, dimensioni: x 822 x 30/37 mm 1 x Lavello in polipropilene 500 x 400 x 250 mm <u>Impianto fluidi/gas</u> 1 x Miscelatore su alzata tecnica. Uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC) 1 x Lavaocchi a doccetta estraibile mono-oculare (da installare su alzata) comprensivo di: - doccetta con gomma paraocchi, getto dell'acqua dall'estremità della doccetta - tubo flessibile 1500 mm, con attacco flessibile 1/2" - Lavaocchi (WPC) 2 x Rete di alimentazione 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Mobiletti</u> 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 900 mm, maniglia in alluminio. 2 Ante a battente. Profondità 550mm 1 x Mobiletto su zoccolo - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso. Regolabile in altezza. Profondità 550mm 2 x Pannello di tamponamento parete/mobiletto su zoccolo	€6.940,00

BANCO LAVELLO 600 - tipo A	Larghezza [mm] 600 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 600mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti. Aliment. dei servizi con pannello d'ispezione 600 mm 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori. Larghezza standard 600mm 1 x Mensola strumentazione 600mm x 300 mm in legno e materiale plastico 1 x lume LED, 10 W - 600 mm colore luce 4000K - bianco neutro, interruttore , collegamento: 220-240V/50-60Hz <u>Piano di lavoro</u> 0,6 m Piano di lavoro in polipropilene con bordo di contenimento. dimensioni: x 822 x 30/37 mm 1 x Lavello in polipropilene 400 x 400 x 250 mm <u>Impianto fluidi/gas</u> 1 x Miscelatore da alzata. uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC) 2 x Rete di alimentazione 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Mobiletti</u> 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente. Profondità 550mm	€5.001,00
BANCO LAVELLO 600 - tipo B	Larghezza [mm] 600 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 600mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti. Aliment. dei servizi con pannello d'ispezione 600 mm <u>Piano di lavoro</u> 0,6 m Piano di lavoro in polipropilene con bordo di contenimento. dimensioni: x 822 x 30/37 mm 1 x Lavello in polipropilene 400 x 400 x 250 mm <u>Impianto fluidi/gas</u> 1 x Miscelatore da alzata. uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC) 1 x Lavaocchi a doccetta estraibile mono-oculare (da installare su alzata) comprensivo di: - doccetta con gomma paraocchi, getto dell'acqua dall'estremità della doccetta - tubo flessibile 1500 mm, con attacco flessibile 1/2" - Lavaocchi (WPC) 2 x Rete di alimentazione 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Mobiletti</u> 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente. Profondità 550mm	€4.946,00

BANCO LAVELLO 600 - tipo G	Larghezza [mm] 600 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 600mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti. Aliment. dei servizi con pannello d'ispezione 300 mm 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori. Larghezza standard 600mm 1 x Mensola strumentazione 600mm x 300 mm in legno e materiale plastico <u>Piano di lavoro</u> 0,6 m Piano di lavoro in polipropilene con bordo di contenimento. dimensioni: x 822 x 30/37 mm 1 x Lavello in polipropilene 400 x 400 x 250 mm <u>Impianto fluidi/gas</u> 1 x Miscelatore da alzata. uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC) 1 x Lavaocchi a doccetta estraibile mono-oculare (da installare su alzata) comprensivo di: - doccetta con gomma paraocchi, getto dell'acqua dall'estremità della doccetta - tubo flessibile 1500 mm, con attacco flessibile 1/2" - Lavaocchi (WPC) 2 x Rete di alimentazione 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Mobiletti</u> 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente. Profondità 550mm	€4.997,00
BANCO LAVELLO 600 - tipo I	Larghezza [mm] 600 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 600mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori. Larghezza standard 600mm 1 x Mensola strumentazione 600mm x 300 mm in legno e materiale plastico <u>Piano di lavoro</u> 1 x Piano di lavoro in grès monolitico - 600x825 o 852x25/32mm 1 x Vasca in gres monolitico dim. utili 400x400x330 <u>Impianto fluidi/gas</u> 1 x Miscelatore da alzata, uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC) 1 x Lavaocchi a doccetta estraibile mono-oculare (da installare su alzata) comprensivo di: - doccetta con gomma paraocchi, getto dell'acqua dall'estremità della doccetta - tubo flessibile 1500 mm, con attacco flessibile 1/2" - Lavaocchi (WPC) 2 x Rete di alimentazione 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Mobiletti</u> 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente. Profondità 550mm	€5.550,00

BANCO LAVELLO 600 - tipo L	Larghezza [mm] 600 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 600mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori. Larghezza standard 600mm 1 x Mensola strumentazione 600mm x 300 mm in legno e materiale plastico <u>Piano di lavoro</u> 1 x Piano di lavoro in grès monolitico - 600x825 o 852x25/32mm 1 x Vasca in gres monolitico dim. utili 400x400x330 <u>Impianto fluidi/gas</u> 1 x Miscelatore da alzata. uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC) 1 x Lavaocchi a doccetta estraibile mono-oculare (da installare su alzata) comprensivo di: - doccetta con gomma paraocchi, getto dell'acqua dall'estremità della doccetta - tubo flessibile 1500 mm, con attacco flessibile 1/2" - Lavaocchi (WPC) 2 x Rete di alimentazione 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Mobiletto</u> 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente. Profondità 550mm	€4.726,00
BANCO LAVELLO 600 - tipo M	Larghezza [mm] 600 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 600mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori. Larghezza standard 600mm 1 x Mensola strumentazione 600mm x 300 mm in legno e materiale plastico <u>Piano di lavoro</u> 1 x Piano di lavoro in grès monolitico - 600x825 o 852x25/32mm 2 x Vasca in gres monolitico dim. utili 400x400x330 <u>Impianto fluidi/gas</u> 1 x Miscelatore da alzata, uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC) 1 x Lavaocchi a doccetta estraibile mono-oculare (da installare su alzata) comprensivo di: - doccetta con gomma paraocchi, getto dell'acqua dall'estremità della doccetta - tubo flessibile 1500 mm, con attacco flessibile 1/2" - Lavaocchi (WPC) 2 x Rete di alimentazione 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Mobiletto</u> 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente. Profondità 550mm	€4.726,00

BANCO LAVELLO DI TESTA 1200	Larghezza [mm] 1200 - Profondità [mm] 750 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - 1 x Pannello scolavetrerie di testata al banco centrale Dimensioni - 600/260 mm composto da: - 2 Pannelli scolavetrerie 300 x360 mm con 9 pioli in polipropilene - 2 Vaschette di scolo - 1 Pannello di supporto <u>Piano di lavoro</u> 1,2 m Piano di lavoro in polipropilene con bordo di contenimento, dimensioni: x 750 x 30/37 mm 1 x Lavello in polipropilene 400 x 400 x 250 mm <u>Impianto fluidi/gas</u> 1 x Miscelatore monoleva su colonna uscita 200 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC) 2 x Rete di alimentazione 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Mobiletti</u> 1 x Mobiletto su zoccolo sottolavello - larghezza 1200 mm, maniglia in alluminio. 2 Ante a battente. Profondità 550mm	€4.063,00
BANCO PARETE 1200 - tipo B	Larghezza [mm] 1200 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm, con canale porta utenze e portareagenti. Aliment. dei servizi con pannello d'ispezione 300 mm <u>Sistema di aspirazione</u> 1 x Aspirazione localizzata formata da: Braccio aspirante Modello 75 composto da: - Snodi colore bianco, realizzati in polipropilene resistente ai solventi e acidi - Bracci tubazioni in alluminio anodizzato - Tiranti a vite e molle in acciaio inossidabile e resistente agli acidi - Ogni braccio è provvisto di serranda per aumentare o diminuire il flusso d'aria Cappa di aspirazione Modello 75 in polipropilene (PP), da fissare sul braccio aspirante. Diametro: 350 mm. Con fissaggio su alzata tecnica <u>Piano di lavoro</u> 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 824 x 20 mm <u>strutture portanti</u> 1 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 1 x Pannello elettrico 2 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss 1 x Pannello attrezzato con 1 x Presa elettrica interbloccata CEE 400V- 16A IP55 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Interruttore magnetotermico 4-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale 1 x Interruttore per aspiratore 0-1 - 1 pulsante luminoso verde 1 x Salvamotore 1,0 - 1,6 A - Trifase <u>Mobiletti</u> 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso. Regolabile in altezza. Profondità 550mm	€5.014,00

BANCO PARETE 1200 - tipo C	Larghezza [mm] 1200 - Profondità [mm] 750 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti <u>Pensili</u> 1 x Pensile - 1200x350x760 mm, maniglia in alluminio. 2 Ante a battente 1 Pannello centrale, 1 ripiano fisso regolabile in altezza (sinistro+destra) <u>Piano di lavoro</u> 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 674 x 20 mm <u>strutture portanti</u> 1 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 750mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 1 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobiletti</u> 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 3 Cassetti altezza 150 mm. 1 Cassetto altezza 200 mm. Profondità 550mm 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 545 mm, maniglia in alluminio .3 Cassetti altezza 150 mm. 1 Cassetto altezza 200 mm. Profondità 550mm	€5.147,00
BANCO PARETE 1500 - tipo A	Larghezza [mm] 1500 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1500mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori. Larghezza standard 1500mm 1 x Mensola strumentazione 1500mm x 300 mm in legno e materiale plastico 1 x lume LED, 22 W - 1500 mm, colore luce 4000K - bianco neutro - interruttore, collegamento: 220-240V/50-60Hz <u>Piano di lavoro</u> 1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 824 x 20 mm <u>strutture portanti</u> 1 x Struttura a U rovescia - 1500mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 1 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobiletti</u> 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso .Regolabile in altezza. Profondità 550mm 1 x Sgabello fisso dotato di sedile e schienale in faggio, elevazione a gas e con poggiatesta	€5.024,00

BANCO PARETE 1500 - tipo B	Larghezza [mm] 1500 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1500mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori. Larghezza standard 1500mm 1 x Mensola strumentazione 1500mm x 300 mm in legno e materiale plastico 1 x lume LED, 22 W - 1500 mm, colore luce 4000K - bianco neutro - interruttore, collegamento: 220-240V/50-60Hz <u>Piano di lavoro</u> 1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 824 x 20 mm <u>strutture portanti</u> 1 x Struttura a U rovescia - 1500mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 1 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobilietti</u> 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso. Regolabile in altezza. Profondità 550mm 1 x Sgabello fisso dotato di sedile e schienale in faggio, elevazione a gas e con poggiatesta	€4.258,00
BANCO PARETE 1800	Larghezza [mm] 1800 - Profondità [mm] 750 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1800mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti. Aliment. dei servizi con pannello d'ispezione 300 mm 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori. Larghezza standard 1800mm 1 x Mensola strumentazione 1800mm x 300 mm in legno e materiale plastico <u>Piano di lavoro</u> 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 674 x 20 mm <u>strutture portanti</u> 1 x Struttura a U rovescia - 600mm x 750mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 1 x pannello attrezzato con: 4 x Prese elettriche 230V 16A 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobilietti</u> 1 x Mobiletto su zoccolo - 1200 mm maniglia in alluminio per collocare un impianto di demineralizzazione - 2 Ante a battente - 1 ripiano estraibile dotato di fermo realizzato in PP con bordi di contenimento (Portata massima 120 kg) Profondità 550mm 1 x Attacco per lavastoviglie consistente in: - Comando a distanza per valvola d'arresto per WNC - Attacco per acqua di scarico e sifone 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 545 mm, maniglia in alluminio. 3 Cassetti altezza 150 mm. 1 Cassetto altezza 200 mm. Profondità 550mm	€7.464,00

BANCO PARETE 2400 - tipo A	Larghezza [mm] 2400 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti. Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti 2 x Cremagliera destra/sinistra per accessori. Larghezza standard 1200mm 2 x Mensola strumentazione 1200mm x 300 mm in legno e materiale plastico 2 x lume LED, 18 W - 1200 mm, colore luce 4000K - bianco neutro - interruttore, collegamento: 220-240V/50-60Hz <u>Piano di lavoro</u> 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 824 x 20 mm 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 824 x 20 mm <u>strutture portanti</u> 2 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto fluidi/gas</u> 1 x Erogatore da alzata per - Aria compressa (CA) 1 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V) 2 x Rete di alimentazione 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco <u>Impianto gas puri</u> 1 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi. Produttore rubinetti Spectron. Materiale ottone. Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio. Campo di pressione fino a 10 bar. Tipologia gas azoto - N2 1 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito 1 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5 1 x Maggiorazione per installazione alimentazione rame pulito da sopra <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 2 x Pannello elettrico 6 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobili</u> 2 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza. Profondità 550mm 2 x Sgabello fisso dotato di sedile e schienale in faggio, elevazione a gas e con poggiatesta	€9.665,00
---	--	------------------

BANCO PARETE 900	Larghezza [mm] 900 - Profondità [mm] 750 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 900mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti. Aliment. dei servizi carter di ispezione 300 mm 1 x Cremagliera destra/sinistra per accessori. Larghezza standard 900mm 1 x Mensola strumentazione 900mm x 300 mm in legno e materiale plastico 1 x lume LED, 15 W - 900 mm, colore luce 4000K - bianco neutro - interruttore, collegamento: 220-240V/50-60Hz <u>Piano di lavoro</u> 0,9 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 674 x 20 mm <u>strutture portanti</u> 1 x Struttura a U rovescia - 900mm x 750mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 1 x Pannello elettrico 2 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobiletti</u> 1 x Sgabello fisso dotato di sedile e schienale in faggio, elevazione a gas e con poggiatesta	€4.214,00
-----------------------------	---	------------------

CAPPA SECUFLOW 1200	<u>Componenti</u> 1 x Parte superiore cappa chimica costruita e certificata secondo EN 14175 Parte 2,3 e 6 (se previsto sistema VAV) <table border="0"> <tr> <td></td><td>Dim. Est</td><td>Dim. int</td></tr> <tr> <td>Larghezza (mm)</td><td>1200</td><td>1150</td></tr> <tr> <td>Profondità (mm)</td><td>900</td><td>720</td></tr> <tr> <td>Altezza piano di lavoro (mm)</td><td>900</td><td>900</td></tr> <tr> <td>Altezza totale (mm)</td><td>2700</td><td>1550</td></tr> </table> Rivestimento interno laminato HDL, saliscendi frontale con vetri di sicurezza temperati scorrevoli. Illuminazione lampada IP 65, Controllo/regolaz. FAZ, Sistema aspirazione attacco diam. 250 mm 1 x Spalla laterale sinistra. Rivestimento interno laminato HDL. Esecuzione laterale cieca 1 x Spalla laterale destra. Rivestimento interno laminato HDL. Esecuzione laterale cieca 1 x Basamento Cappa - larghezza 1200mm, struttura portante con pannello vano installazioni. Parete posteriore laminato HDL. Modulo portaservizi con una pozzetta in polipropilene 1 x Riduzione in PVC - 250>200 1 x Serranda farfalla Diam. 200 <u>Piano di lavoro</u> 1 x Piano di lavoro in gres monolitico 1150x708x25/32 mm <u>Impianto fluidi/gas</u> 1 x Comando + Beccuccio - Acqua potabile, fredda (WPC) 1 x Comando + Beccuccio - Vuoto (V) 2 x Rete di alimentazione 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Impianto gas puri</u> 1 x Riduttore di pressione per gas puri - cappa chimica Produttore rubinetti Spectron, Materiale ottone, Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio. Campo di pressione fino a 10 bar. Tipologia gas azoto - N2 1 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito 1 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5 <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - 1 x Pannello con morsetto - 1 x Pannello con distributore elettrico 1 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 1 x Interruttore magnetotermico 1-polo +N C-6A 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x interruttore principale 4-poli, 32 A 1 x Linea equipotenziale 1 x Morsetto messa terra rastrelliera 1 x Interruttore per aspiratore 0-1 - 1 pulsante luminoso verde 1 x Salvamotore 1,0 - 1,6 A - Trifase <u>Mobiletti</u> 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 1145 mm, maniglia in alluminio. 2 Ante a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza. Profondità 550mm		Dim. Est	Dim. int	Larghezza (mm)	1200	1150	Profondità (mm)	900	720	Altezza piano di lavoro (mm)	900	900	Altezza totale (mm)	2700	1550	€15.996,00
	Dim. Est	Dim. int															
Larghezza (mm)	1200	1150															
Profondità (mm)	900	720															
Altezza piano di lavoro (mm)	900	900															
Altezza totale (mm)	2700	1550															

CAPPA SECUFLOW 1500	<u>Componenti</u> 1 x Parte superiore cappa chimica costruita e certificata secondo EN 14175 Parte 2,3 e 6 (se previsto sistema VAV) Dim. Est Dim. int Larghezza (mm) 1500 1450 Profondità (mm) 900 720 Altezza piano di lavoro (mm) 900 900 Altezza totale (mm) 2700 1550 Rivestimento interno laminato HDL. Saliscendi frontale con vetri di sicurezza temperati scorrevoli. Illuminazione lampada IP 65. Controllo/regolaz. FAZ. Sistema aspirazione attacco diam. 250 mm 1 x Spalla laterale sinistra. Rivestimento interno laminato HDL. Esecuzione laterale cieca 1 x Spalla laterale destra. Rivestimento interno laminato HDL. Esecuzione laterale cieca 1 x Basamento Cappa - larghezza 1500mm. struttura portante con pannello vano installazioni. Parete posteriore laminato HDL 1 x Riduzione in PVC - 250>200 1 x Serranda farfalla Diam. 200 <u>Piano di lavoro</u> 1 x Piano di lavoro in gres monolitico 1450x708x25/32 mm 1 x Vasca in gres monolitico 500x400x300mm <u>Impianto fluidi/gas</u> 1 x Miscelatore da alzata, uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC) 1 x Comando + Beccuccio - Vuoto (V) 3 x Rete di alimentazione 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - 1 x Pannello con morsetto - 1 x Pannello con distributore elettrico 1 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 1 x Pannello elettrico 2 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss 1 x Interruttore magnetotermico 1-polo +N C-6A 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x interruttore principale 4-poli, 32 A 1 x Linea equipotenziale 1 x Morsetto messa terra rastrelliera 1 x Interruttore per aspiratore 0-1 - 1 pulsante luminoso verde 1 x Salvamotore 1,0 - 1,6 A - Trifase <u>Mobiletti</u> 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 845 mm, maniglia in alluminio, 2 Ante a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza. Profondità 550mm 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso Regolabile in altezza, Profondità 550mm	€17.681,00
------------------------------------	---	-------------------

CAPPA SECUFLOW 1800 - tipo A	<u>Componenti</u> 1 x Parte superiore cappa chimica costruita e certificata secondo EN 14175 Parte 2,3 e 6 (se previsto sistema VAV) <table data-bbox="236 226 798 360"> <thead> <tr> <th></th><th>Dim. Est</th><th>Dim. int</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Larghezza (mm)</td><td>1800</td><td>1750</td></tr> <tr> <td>Profondità (mm)</td><td>900</td><td>720</td></tr> <tr> <td>Altezza piano di lavoro (mm)</td><td>900</td><td>900</td></tr> <tr> <td>Altezza totale (mm)</td><td>2700</td><td>1550</td></tr> </tbody> </table> Rivestimento interno laminato HDL, saliscendi frontale con vetri di sicurezza temperati scorrevoli, Illuminazione lampada IP 65, Controllo/regolaz. FAZ, Sistema aspirazione attacco diam. 250 mm 1 x Spalla laterale sinistra. Rivestimento interno laminato HDL. Esecuzione laterale cieca 1 x Spalla laterale destra. Rivestimento interno laminato HDL. Esecuzione laterale cieca 1 x Basamento Cappa - larghezza 1800mm. struttura portante con pannello vano installazioni. Parete posteriore laminato HDL 1 x Riduzione in PVC - 250>200 1 x Serranda farfalla Diam. 200 <u>Piano di lavoro</u> 1 x Piano di lavoro in gres monolitico 1750x708x25/32 mm 1 x Vasca in gres monolitico 500x400x300mm <u>Impianto fluidi/gas</u> 1 x Miscelatore da alzata. Uscita 350 mm - Acqua potabile, calda (WPH) + Acqua potabile, fredda (WPC) 1 x Comando + Beccuccio - Aria compressa (CA) 1 x Comando + Beccuccio - Vuoto (V) 4 x Rete di alimentazione 4 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Impianto gas puri</u> 1 x Riduttore di pressione per gas puri - cappa chimica. Produttore rubinetti Spectron. Materiale ottone. Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio Campo di pressione fino a 10 bar. Tipologia gas azoto - N2 1 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito 1 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5 <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - 1 x Pannello con morsetto - 1 x Pannello con distributore elettrico 1 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 1 x Pannello elettrico 2 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss 1 x Interruttore magnetotermico 1-polo +N C-6A 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x interruttore principale 4-poli, 32 A 1 x Linea equipotenziale 1 x Morsetto messa terra rastrelliera 1 x Interruttore per aspiratore 0-1 - 1 pulsante luminoso verde 1 x Salvamotore 1,0 - 1,6 A - Trifase <u>Mobiletti</u> 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 1145 mm, maniglia in alluminio. 2 Ante a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza. Profondità 550mm 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso. Regolabile in altezza. Profondità 550mm		Dim. Est	Dim. int	Larghezza (mm)	1800	1750	Profondità (mm)	900	720	Altezza piano di lavoro (mm)	900	900	Altezza totale (mm)	2700	1550	€20.500,00
	Dim. Est	Dim. int															
Larghezza (mm)	1800	1750															
Profondità (mm)	900	720															
Altezza piano di lavoro (mm)	900	900															
Altezza totale (mm)	2700	1550															

CAPPA SECUFLOW 1800 - tipo B	<u>Componenti</u> 1 x Parte superiore cappa chimica costruita e certificata secondo EN 14175 Parte 2,3 e 6 (se previsto sistema VAV) Dim. Est Dim. int Larghezza (mm) 1800 1750 Profondità (mm) 900 720 Altezza piano di lavoro (mm) 900 900 Altezza totale (mm) 2700 1550 Rivestimento interno laminato HDL, saliscendi frontale con vetri di sicurezza temperati scorrevoli. Illuminazione lampada IP 65. Controllo/regolaz. FAZ. Sistema aspirazione attacco diam. 250 mm 1 x Spalla laterale sinistra. Rivestimento interno laminato HDL. Esecuzione laterale cieca 1 x Spalla laterale destra. Rivestimento interno laminato HDL. Esecuzione laterale cieca 1 x Basamento Cappa - larghezza 1800mm. struttura portante con pannello vano installazioni. Parete posteriore laminato HDL. Modulo portaservizi con due pozzette in polipropilene 1 x Riduzione in PVC - 250>200 1 x Serranda farfalla Diam. 200 <u>Piano di lavoro</u> 1 x Piano di lavoro in gres monolitico 1750x708x25/32 mm <u>Impianto fluidi/gas</u> 2 x Comando + Beccuccio - Acqua potabile, fredda (WPC) 2 x Comando + Beccuccio - Aria compressa (CA) 2 x Comando + Beccuccio - Vuoto (V) 3 x Rete di alimentazione 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 2 x Rete di scarico 2 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Impianto gas puri</u> 1 x Riduttore di pressione per gas puri - cappa chimica. Produttore rubinetti Spectron. Materiale ottone Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio. Campo di pressione fino a 10 bar. Tipologia gas azoto - N2. 1 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito 1 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5 <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - 1 x Pannello con morsetto - 1 x Pannello con distributore elettrico 1 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 1 x Pannello elettrico 2 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss 1 x Interruttore magnetotermico 1-polo +N C-6A 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x interruttore principale 4-poli, 32 A 1 x Linea equipotenziale 1 x Morsetto messa terra rastrelliera 1 x Interruttore per aspiratore 0-1 - 1 pulsante luminoso verde 1 x Salvamotore 1,0 - 1,6 A - Trifase <u>Mobiletti</u> 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 1145 mm, maniglia in alluminio. 2 Ante a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza. Profondità 550mm 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza. Profondità 550mm	€20.181,00
------------------------------------	---	-------------------

CAPPA SECUFLOW 1800 - tipo C	<u>Componenti</u> 1 x Parte superiore cappa chimica costruita e certificata secondo EN 14175 Parte 2,3 e 6 (se previsto sistema VAV) <table border="0"> <tr> <td></td><td>Dim. Es</td><td>Dim. int</td></tr> <tr> <td>Larghezza (mm)</td><td>1800</td><td>1750</td></tr> <tr> <td>Profondità (mm)</td><td>900</td><td>720</td></tr> <tr> <td>Altezza piano di lavoro (mm)</td><td>900</td><td>900</td></tr> <tr> <td>Altezza totale (mm)</td><td>2700</td><td>1550</td></tr> </table> Rivestimento interno laminato HDL, saliscendi frontale con vetri di sicurezza temperati scorrevoli. Illuminazione lampada IP 65. Controllo/regolaz. FAZ. Sistema aspirazione attacco diam. 250 mm 1 x Spalla laterale sinistra. Rivestimento interno laminato HDL. Esecuzione laterale cieca 1 x Spalla laterale destra. Rivestimento interno laminato HDL. Esecuzione laterale cieca 1 x Basamento Cappa - larghezza 1800mm, struttura portante con pannello vano installazioni. Parete posteriore laminato HDL. Modulo portaservizi con una pozzetta in polipropilene 1 x Riduzione in PVC - 250>200 1 x Serranda farfalla Diam. 200 <u>Piano di lavoro</u> 1 x Piano di lavoro in gres monolitico 1750x708x25/32 mm <u>Impianto fluidi/gas</u> 1 x Comando + Beccuccio - Acqua potabile, fredda (WPC) 1 x Comando + Beccuccio - Vuoto (V) 2 x Rete di alimentazione 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Impianto gas puri</u> 1 x Riduttore di pressione per gas puri - cappa chimica. Produttore rubinetti Spectron. Materiale ottone Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio. Campo di pressione fino a 10 bar. Tipologia gas azoto - N2 1 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito 1 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5 <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - 1 x Pannello con morsetto - 1 x Pannello con distributore elettrico 1 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 1 x Pannello elettrico 2 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss 1 x Interruttore magnetotermico 1-polo +N C-6A 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x interruttore principale 4-poli, 32 A 1 x Linea equipotenziale 1 x Morsetto messa terra rastrelliera 1 x Interruttore per aspiratore 0-1 - 1 pulsante luminoso verde 1 x Salvamotore 1,0 - 1,6 A - Trifase <u>Mobiletti</u> 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 1145 mm, maniglia in alluminio. 2 Ante a battente, 1 ripiano fisso. Regolabile in altezza. Profondità 550mm 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza Profondità 550mm		Dim. Es	Dim. int	Larghezza (mm)	1800	1750	Profondità (mm)	900	720	Altezza piano di lavoro (mm)	900	900	Altezza totale (mm)	2700	1550	€17.996,00
	Dim. Es	Dim. int															
Larghezza (mm)	1800	1750															
Profondità (mm)	900	720															
Altezza piano di lavoro (mm)	900	900															
Altezza totale (mm)	2700	1550															

CAPPA SECUFLOW 1800 - tipo D	<u>Componenti</u> 1 x Parte superiore cappa chimica costruita e certificata secondo EN 14175 Parte 2,3 e 6 (se previsto sistema VAV) <table border="0"> <tr> <td></td><td>Dim. Est</td><td>Dim. int</td></tr> <tr> <td>Larghezza (mm)</td><td>1800</td><td>1750</td></tr> <tr> <td>Profondità (mm)</td><td>900</td><td>720</td></tr> <tr> <td>Altezza piano di lavoro (mm)</td><td>900</td><td>900</td></tr> <tr> <td>Altezza totale (mm)</td><td>2700</td><td>1550</td></tr> </table> Rivestimento interno laminato HDL, saliscendi frontale con vetri di sicurezza temperati scorrevoli Illuminazione lampada IP 65. Controllo/regolaz. FAZ. Sistema aspirazione attacco diam. 250 mm 1 x Spalla laterale sinistra. Rivestimento interno laminato HDL. Esecuzione laterale cieca 1 x Spalla laterale destra. Rivestimento interno laminato HDL. Esecuzione laterale cieca 1 x Basamento Cappa - larghezza 1800mm. struttura portante con pannello vano installazioni. Parete posteriore laminato HDL. Modulo portaservizi con due pozzette in polipropilene 1 x Riduzione in PVC - 250>200 1 x Serranda farfalla Diam. 200 <u>Piano di lavoro</u> 1 x Piano di lavoro in gres monolitico 1750x708x25/32 mm. <u>Impianto fluidi/gas</u> 2 x Comando + Beccuccio - Acqua potabile, fredda (WPC) 2 x Comando + Beccuccio - Aria compressa (CA) 2 x Comando + Beccuccio - Vuoto (V) 3 x Rete di alimentazione 3 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco 1 x Rete di scarico 1 x Allacciamento rete di scarico al banco <u>Impianto gas puri</u> 1 x Riduttore di pressione per gas puri - cappa chimica. Produttore rubinetti Spectron. Materiale ottone Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio. Campo di pressione fino a 10 bar. Tipologia gas azoto - N2 1 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito 1 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5 <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - 1 x Pannello con morsetto - 1 x Pannello con distributore elettrico - 1 x Scatola rele'per interruttore luce 1 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A. Cablaggio non contenente alogeni 1 x Pannello elettrico 2 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss 1 x Interruttore magnetotermico 1-polo +N C-6A 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x interruttore principale 4-poli, 32 A 1 x Linea equipotenziale 1 x Morsetto messa terra rastrelliera 1 x Interruttore per aspiratore 0-1 - 1 pulsante luminoso verde 1 x Salvamotore 1,0 - 1,6 A - Trifase <u>Mobili</u> 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 1145 mm, maniglia in alluminio. 2 Ante a battente, 1 ripiano fisso. Regolabile in altezza. Profondità 550mm 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso. Regolabile in altezza. Profondità 550mm		Dim. Est	Dim. int	Larghezza (mm)	1800	1750	Profondità (mm)	900	720	Altezza piano di lavoro (mm)	900	900	Altezza totale (mm)	2700	1550	€19.866,00
	Dim. Est	Dim. int															
Larghezza (mm)	1800	1750															
Profondità (mm)	900	720															
Altezza piano di lavoro (mm)	900	900															
Altezza totale (mm)	2700	1550															
CARRELLO 900	1 x carello, per carrello su ruote - 900mm x 750mm x 900mm. Struttura a "U" rovescia 1 x Piano di lavoro in stratificato TOPLAB 900mm x 750mm x 19 mm	€1.128,00															

DOCETTA	1 x Doccia d'emergenza da pavimento con lavaocchi colore rosso	€854,00
POS. 1	1 x Aspiratore VSB 20 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW 1 x Coprimotore PVC per VSB20/VSA20 1 x Raccordo premente con serranda per VSB 20 1 x Sezionatore per aspiratore 1 x Giunto antivibrante Diam. 200 5,5 m Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 200 3 x Collare zincato per tubazione diam. 200mm 3 x Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 200 1 x Profilo + ammortizzatori fissaggio motore 1 x Coppia staffe per VSB20/VSA20 1 x Camino di espulsione Diam. 200	€2.768,00
POS. 1 E 12	1 x Aspiratore VSB 20 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW 1 x Coprimotore PVC per VSB20/VSA20 1 x Raccordo premente con serranda per VSB 20 1 x Sezionatore per aspiratore 1 x Giunto antivibrante Diam. 200 5,5 m Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 200 3 x Collare zincato per tubazione diam. 200mm 1 x Curva 45° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 200 2 x Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 200 1 x Profilo + ammortizzatori fissaggio motore 1 x Coppia staffe per VSB20/VSA20 1 x Camino di espulsione Diam. 200	€2.739,00
POS. 10	1 x Aspiratore VSB 14 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW 1 x Raccordo premente con serranda per VSB 14 1 x Coprimotore PVC per VSB14 1 x Sezionatore per aspiratore 1 x Giunto antivibrante Diam. 125 16 m Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 125 9 x Collare zincato per tubazione diam. 125mm 5 x Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 125 1 x BRAGA orizzontale in PVC - 125/125/125 1 x Profilo + ammortizzatori fissaggio motore 1 x Coppia staffe per VSB14/VB3 1 x Camino di espulsione Diam. 125	€4.105,00
POS. 13 - a	1 x Aspiratore VSB 14 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW 1 x Raccordo premente con serranda per VSB 14 1 x Coprimotore PVC per VSB14 1 x Sezionatore per aspiratore 1 x Giunto antivibrante Diam. 125 7 m Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 125 4 x Collare zincato per tubazione diam. 125mm 5 x Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 125 1 x BRAGA orizzontale in PVC - 125/125/125 1 x Profilo + ammortizzatori fissaggio motore 1 x Coppia staffe per VSB14/VB3 1 x Camino di espulsione Diam. 125	€2.991,00
POS. 13 - b	1 x Aspiratore VSB 14 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW 1 x Raccordo premente con serranda per VSB 14 1 x Coprimotore PVC per VSB14 1 x Sezionatore per aspiratore 1 x Giunto antivibrante Diam. 125 9 m Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 125 5 x Collare zincato per tubazione diam. 125mm 5 x Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 125 1 x BRAGA orizzontale in PVC - 125/125/125 1 x Profilo + ammortizzatori fissaggio motore 1 x Coppia staffe per VSB14/VB3 1 x Camino di espulsione Diam. 125	€3.229,00

POS. 16	1 x Aspiratore VSB 14 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW 1 x Raccordo premente con serranda per VSB 14 1 x Coprimotore PVC per VSB14 1 x Sezionatore per aspiratore 1 x Giunto antivibrante Diam. 125 8,5 m Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 125 4 x Collare zincato per tubazione diam. 125mm 3 x Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 125 1 x Curva 45° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 125 1 x Profilo + ammortizzatori fissaggio motore 1 x Coppia staffe per VSB14/VB3 1 x Camino di espulsione Diam. 125	€2.822,00
POS. 2	1 x Aspiratore VSB 20 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW 1 x Coprimotore PVC per VSB20/VSA20 1 x Raccordo premente con serranda per VSB 20 1 x Sezionatore per aspiratore 1 x Giunto antivibrante Diam. 200 7 m Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 200 3 x Collare zincato per tubazione diam. 200mm 4 x Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 200 1 x Profilo + ammortizzatori fissaggio motore 1 x Coppia staffe per VSB20/VSA20 1 x Camino di espulsione Diam. 200	€3.051,00
POS. 3	1 x Aspiratore VSB 20 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW 1 x Coprimotore PVC per VSB20/VSA20 1 x Raccordo premente con serranda per VSB 20 1 x Sezionatore per aspiratore 1 x Giunto antivibrante Diam. 200 6 m Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 200 3 x Collare zincato per tubazione diam. 200mm 4 x Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 200 1 x Profilo + ammortizzatori fissaggio motore 1 x Coppia staffe per VSB20/VSA20 1 x Camino di espulsione Diam. 200	€2.958,00
POS. 8 - a	1 x Aspiratore VSB 14 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m – 0,18 kW 1 x Raccordo premente con serranda per VSB 14 1 x Coprimotore PVC per VSB14 1 x Sezionatore per aspiratore 1 x Giunto antivibrante Diam. 125 10 m Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 125 5 x Collare zincato per tubazione diam. 125mm 4 x Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 125 1 x Profilo + ammortizzatori fissaggio motore 1 x Coppia staffe per VSB14/VB3 1 x Camino di espulsione Diam. 125	€3.033,00
POS. 8 - b	1 x Aspiratore VSB 14 380V Hp 0,25 - 2 poli 2900 g/m 0,18 kW 1 x Coprimotore PVC per VSB14 1 x Raccordo premente con serranda per VSB 14 1 x Sezionatore per aspiratore 1 x Giunto antivibrante Diam. 125 16,5 m Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 125 6 x Collare zincato per tubazione diam. 125mm 4 x Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 125 1 x Profilo + ammortizzatori fissaggio motore 1 x Coppia staffe per VSB14/VB3 1 x Camino di espulsione Diam. 125	€3.615,00

POS. C - b	1 x Aspiratore VSA 20 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW 1 x Coprimotore PVC per VSB20/VSA20 1 x Raccordo premente con serranda per VSA 20 1 x Sezionatore per aspiratore 1 x Giunto antivibrante Diam. 160 5,5 m Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 160 3 x Collare zincato per tubazione diam. 160mm 3 x Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 160 1 x Profilo + ammortizzatori fissaggio motore 1 x Coppia staffe per VSB20/VSA20 1 x Camino di espulsione Diam. 160	€2.666,00
POS. C - c		€2.768,00
POS. D	1 x Aspiratore VSB 14 380V Hp 0,25 - 2 poli 2900 g/m 0,18 kW 1 x Raccordo premente con serranda per VSB 14 1 x Coprimotore PVC per VSB14 1 x Sezionatore per aspiratore 1 x Giunto antivibrante Diam. 125 8,5 m Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 125 4 x Collare zincato per tubazione diam. 125mm 3 x Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 125 1 x Profilo + ammortizzatori fissaggio motore 1 x Coppia staffe per VSB14/VB3 1 x Camino di espulsione Diam. 125	€2.718,00
POS. L	1 x Aspiratore VSB 20 380V Hp 0,25 - 4 poli 1450 g/m 0,18 kW 1 x Coprimotore PVC per VSB20/VSA20 1 x Raccordo premente con serranda per VSB 20 1 x Sezionatore per aspiratore 1 x Giunto antivibrante Diam. 200 4 m Tubazione per imp. aspiraz. Diam. 200 2 x Collare zincato per tubazione diam. 200mm 1 x Curva 45° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 200 3 x Curva 90° raggiata per imp. aspiraz. Diam. 200 1 x Profilo + ammortizzatori fissaggio motore 1 x Coppia staffe per VSB20/VSA20 1 x Camino di espulsione Diam. 200	€2.657,00
SCRIVANIA 1200	Larghezza [mm] 1200 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 750 <u>Alzata porta servizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1200mm x 750mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti <u>Piano di lavoro</u> 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus824 x 20 mm <u>strutture portanti</u> 1 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 900mm x 750mm con pannello vano installazioni <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico 3 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale 1 x EDP - Doppia presa RJ45 CAT6+ 1 x Poltroncina su rotelle con sedile e schienale in tessuto, schienale di altezza media, elevazione a gas e senza braccioli	€3.049,00
SCRIVANIA 1200	Larghezza [mm] 1200 - Profondità [mm] 600 - Altezza piano di lavoro [mm] 750 <u>Piano di lavoro</u> 1,2 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 600 x 20 mm <u>strutture portanti</u> 1 x Struttura a U rovescia - 1200mm x 600mm x 750mm con pannello vano installazioni	€977,00

SCRIVANIA 3000	Larghezza [mm] 3000 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 750 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 2 x Alzata tecnica per banco a parete - 1500mm x 750mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti Aliment. dei servizi con pannello d'ispezione 300 mm <u>Pensili</u> 2 x Pensile - 900x350x760 mm, maniglia in alluminio 2 Ante a battente 1 ripiano fisso regolabile in altezza 2 x Pensile - 600x350x760 mm, maniglia in alluminio 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso regolabile in altezza <u>Piano di lavoro</u> 1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 824 x 20 mm 1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 824 x 20 mm <u>strutture portanti</u> 2 x Struttura a U rovescia - 1500mm x 900mm x 750mm con pannello vano installazioni <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 2 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 2 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale 2 x EDP - Doppia presa RJ45 CAT6+ <u>Mobiletti</u> 2 x Mobiletto su rotelle - larghezza 450 mm, maniglia in alluminio 2 Cassetti altezza 150 mm 1 Cassetto altezza 200 mm Profondità 550mm 2 x Poltroncina su rotelle con sedile e schienale in tessuto, schienale di altezza media, elevazione a gas e senza braccioli	€10.552,00
SCRIVANIE 1500	Larghezza [mm] 1500 - Profondità [mm] 900 - Altezza piano di lavoro [mm] 750 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco a parete - 1500mm x 750mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti. Aliment. dei servizi con pannello d'ispezione 300 <u>Piano di lavoro</u> 1,5 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 824 x 20 mm <u>strutture portanti</u> 1 x Struttura a U rovescia - 1500mm x 900mm x 750mm con pannello vano installazioni <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 1 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 1 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale 1 x EDP - Doppia presa RJ45 CAT6+ <u>Mobiletti</u> 1 x Mobiletto su rotelle - larghezza 450 mm, maniglia in alluminio. 2 Cassetti altezza 150 mm. 1 Cassetto altezza 200 mm Profondità 550mm 1 x Poltroncina su rotelle con sedile e schienale in tessuto, schienale di altezza media, elevazione a gas e senza braccioli	€4.242,00

SCRIVANIE CENTRALI 3600	Larghezza [mm] 3600 - Profondità [mm] 1500 - Altezza piano di lavoro [mm] 750 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Alzata tecnica per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti. Portaservizi/parasp. carter di ispezione 600 mm 1 x Alzata tecnica per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1790 mm con canale porta utenze e portareagenti 4 x Cremagliera destra/sinistra per accessori Larghezza standard 1800mm 4 x Mensola strumentazione 1800mm x 300 mm in legno e materiale plastico <u>Piano di lavoro</u> 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 750 x 20 mm 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 750 x 20 mm 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 750 x 20 mm 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 750 x 20 mm <u>strutture portanti</u> 4 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 750mm x 750mm con pannello vano installazioni <u>Impianto fluidi/gas</u> 1 x Erogatore da alzata per - Aria compressa (CA) 1 x Erogatore da alzata per - Vuoto (V) 2 x Rete di alimentazione 2 x Allacciamento per alimentazione fluidi/gas al banco <u>Impianto gas puri</u> 1 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi. Produttore rubinetti Spectron. Materiale ottone. Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio. Campo di pressione fino a 10 bar. Tipologia gas azoto - N2 1 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi. Produttore rubinetti Spectron. Materiale ottone. Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio. Campo di pressione fino a 10 bar. Tipologia gas elio - He 1 x Riduttore di pressione per gas puri - sistema portaservizi. Produttore rubinetti Spectron. Materiale ottone. Esecuzione punto di distribuzione con blocco mandata, regolatore di pressione e valvola di dosaggio. Campo di pressione fino a 10 bar. Tipologia gas biossido di carbonio - CO2 3 x Rete di alimentazione-Rame sgrassato e pulito 3 x Allacciamento - Rame pulito, fino a grado di purezza 5.5 3 x Maggiorazione per installazione alimentazione rame pulito da sopra <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 4 x Pannello elettrico 12 x Presa elettrica 230 V, 16A, IP55 Gewiss 4 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale 2 x EDP - Doppia presa RJ45 CAT6+ <u>Mobili</u> 4 x Mobiletto su rotelle - larghezza 450 mm, maniglia in alluminio 2 Cassetti altezza 150 mm 1 Cassetto altezza 200 mm Profondità 550mm 3 x Poltroncina su rotelle con sedile e schienale in tessuto, schienale di altezza media, elevazione a gas e senza braccioli	€21.823,00
------------------------------------	--	-------------------

TAVOLI CENTRALI 3600	Larghezza [mm] 3600 - Profondità [mm] 1800 - Altezza piano di lavoro [mm] 900 - Altezza [mm] 1790 <u>Alzata portaservizi</u> 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm. Portaservizi/parasp. carter di ispezione 300 mm 1 x Modulo portaservizi per banco centrale - 1800mm x 900mm x 1602mm con canale porta utenze due lati, e piano d'appoggio in resina epossidica, 5mm <u>Piano di lavoro</u> 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 900 x 20 mm 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 900 x 20 mm 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 900 x 20 mm 1,8 m Piano di lavoro in stratificato TOPLAB Plus 900 x 20 mm 4 x Sagomatura Piano laminato <u>strutture portanti</u> 4 x Struttura a U rovescia - 1800mm x 900mm x 900mm con pannello vano installazioni <u>Impianto elettrico</u> 1 x Pannello elettrico doppio - Pannello con morsetto - Pannello con distributore elettrico 4 x pannello attrezzato con 4 x Prese elettriche 230V 16A 4 x Interruttore magnetotermico 2-poli, 16 A - C 1 x Linea equipotenziale <u>Mobiletti</u> 4 x Mobiletto su rotelle - larghezza 600 mm, maniglia in alluminio. 1 Anta a battente, 1 ripiano fisso. Regolabile in altezza. Profondità 550mm 4 x Sgabello fisso dotato di sedile e schienale in faggio, elevazione a gas e con poggiatesta	€16.666,00
---------------------------------	--	-------------------